

**TECHNICKÝ LIST**

Revize dne: 15.4.2020

**ELASTIFIKÁTOR****Objednací číslo: 13601****Určený způsob použití:** Opravy automobilů / Přísada do barvy

**Obecná charakteristika:** Tato přísada se používá ke zlepšení elasticity 2K akrylové barvy a 2K bezbarvého laku. CHAMÁLEON ELASTIFIKÁTOR zabraňuje praskání 2K nátěrů, při deformaci plastových automobilových dílů.

**Ideální pro téměř všechny plastové díly automobilů jako jsou:**

- **Kryty zrcátek** (PC/PBT, PC/ASA)
- **Spoiler** (PP, ABS, PC/PBT, EPDM)
- **Přední nárazník** (PP, ABS, PC/PBT)
- **Karosérie** (zesílená epoxidová pryskyřice, PPO, PPE slitiny)
- **Boční lišty** (PP, ABS, PC/PBT)
- **Zadní nárazník** (PP, ABS, PC/PBT)



CHAMALEON GMBH / RUDOLF-DIESEL-STRASSE 8A / 69115 HEIDELBERG / GERMANY

CHAMALEON GMBH  
RUDOLF-DIESEL-STRASSE 8A  
69115 HEIDELBERG  
GERMANY

FON 0049 (0) 6221 - 520 440  
FAX 0049 (0) 6221 - 520 449  
MAIL [INFO@CHAMALEON-PRODUKTION.DE](mailto:INFO@CHAMALEON-PRODUKTION.DE)  
WEB [WWW.CHAMALEON-PRODUKTION.DE](http://WWW.CHAMALEON-PRODUKTION.DE)

### **Množství k přidání:**

10-50% (v závislosti na požadované pružnosti) Elastifikátor připravený k použití s 2K nátěry nebo 2K bezbarvými laky.

### **Barva:**

Bezbarvý

### **Podmínky zpracování:**

Zajistěte dostatečný přísun čerstvého vzduchu a odvětrání. Pracovní teplota musí být nejméně + 10 ° C. Max. vlhkost vzduchu 80%.

### **Typy pro zpracování:**

Berte prosím na vědomí, že Elastifikátor nemění mísicí poměr 2K barvy nebo 2K bezbarvého laku a tužidla.

V závislosti na přidaném množství Elastifikátoru může doba sušení přesáhnout 100% normálu

*Další informace neuvedené v technickém listu si vyžádejte e-mailem od dodavatele: [objednavky@son-web.cz](mailto:objednavky@son-web.cz)*

*Pro informace o bezpečnosti viz Bezpečnostní list.*