

## TECHNICKÝ LIST

# ANTISILIKONOVÁ PŘÍSADA

<b>Objednací číslo:</b>	<b>13611</b>
<b>Určený způsob použití:</b>	Opravy automobilů / Přísada do barvy
<b>Obecná charakteristika:</b>	Tento výrobek zabraňuje tvorbě mastných ok při lakování a výrazně zlepšuje rozliv aplikované směsi při nanášení na povrchy se zbytky silikonu, leštidla, vosku a mastnoty. Vhodné pro 2K barvy Chamäleon a barvy na bázi syntetických pryskyřic.

### **Množství k přidání:**

2% až max. 10% antsilikonové přísady do základních barev nebo vrchních laků po přidání tužidla v případě 2K nátěrových systémů.

### **Podmínky zpracování:**

Zajistěte dostatečný přísun čerstvého vzduchu a odvětrání. Pracovní teplota musí být nejméně + 10 ° C. Max. vlhkost vzduchu 80%.

### **Typy pro zpracování:**

Použití této přísady nemá žádný vliv na dobu schnutí.

*Další informace neuvedené v technickém listu si vyžádejte e-mailem od dodavatele: [objednavky@son-web.cz](mailto:objednavky@son-web.cz)*

*Pro informace o bezpečnosti viz Bezpečnostní list.*